Cartucho Multigas 6006

Ficha Técnica



Descripción



Los cartuchos 6006 pueden ser utilizados con los respiradores 7500, 7800, FX FF-400 y Serie 60030M d,e a su vez brindan una efectiva protección respira tocorintra ciertos vapores orgánicos, cloro, cloruro de hiednróog, dióxido de cloro,

dióxido de azufre, sulfuro de rhóigdeno (sólo para escapar), amoníaco/metilamina, formaídldoe h (OSHA exige que contra formaldehído se usen anratips adre seguridad a prueba de gases); o fluoruro de hidnroó. g e

Este Cartucho puede ser utilizado contra los cointaanmtes anteriores hasta 10 veces el Límite de exposiceiórnm iptido (PEL) con respiradores de medio rostro, o hastav e5c0e s con respiradores de rostro completo.



Aplicaciones

Operaciones de soldadura Operaciones de pintado Industria del acero Industria del vidrio Industria Farmacéutica Agroquímicos Minería Alimenticia Petroquímica Química



Aprobaciones

Aprobado por el Instituto**N IOSH** de Estados Unidos

Aprobado por el Instituto Nacional para la Segudr idya Salud Ocupacional, de Estados UnidoNsI –O SH, (National Institute for Occupational Safety and Health) puasra r en presencia de los contaminantes señalados, segmúno deell o de respirador utilizado:

TC-23C-1762 Respirador medio rostro serie 600500 y0 7 TC-23C-1774 Respirador rostro completo serie 6 800

Instrucciones de Uso

No usar en atmósferas cuyo contenido de oxígen om seena
or a 19.5 $q_{\rm o}$.

No usar en atmósferas inmediatamente peligrosas pla rvida y la salud, (IDLH).



Garantía

La única responsabilidad del vendedor o fabricasnetreá la de reemplazar la cantidad de este producto que seb ep ruser defectuoso de fábrica. Ante esto, el cliente de bpererásentar su inquietud a nuestro call center (600-300-3636), enquesi le informaran como proceder según sea el caso (deióvonl, u c reembolso, reemplazo, etc.).

Ni el vendedor ni el fabricante serán responsadbele sc ualquier lesión personal pérdida o daños ya sean direcctoosn soe cuentes que resulten del uso de este producto.

Antes de usarlo, el usuario deberá determinar psir oedlucto es apropiado para el uso pretendido y el usuario a sutomdea responsabilidad y riesgo en conexión con dicho uso.

Empaque

Pieza/Bolsa	Bo ls a/ Caja	P ie zas /C aj a
2	30	60

