

8242L

Línea de vida con absorción de energía de arco eléctrico de 6', de una sola pierna con lazo de estrangulamiento y gancho de seguridad de acero

Características :

- Cuenta con correas de Kevlar® en las piernas en todas partes.
- Incluye amortiguador de energía exible Soft Pack con cubierta Nomex®.
- El accesorio dorsal con asa de estrangulamiento reduce la conductividad eléctrica
- Incluye mosquetón de aleación de acero para conexión de anclaje.
- Cumple con ANSI Z359.13-2013 y ASTM F887-13



Especificaciones De Material

Webbing	Kevlar®; 5,000 lb min. static strength
Energy Absorber	Polyester tear-away
Connector	Plated alloy steel; 5,000 lb min. static strength with 3,600 lb gate strength
Choke-loop	Kevlar® webbing; 5,000 lb min. static strength

Especificaciones De Rendimiento

Static Strength	5,000 lb min.
ANSI Lanyard Class	6' free fall
Max. Arrest Distance	48"
Avg. Arrest Force	900 lb
Max. Arrest Force	1,800 lb
ANSI User Capacity	130 to 310 lb max.
OSHA User Capacity	130 to 310 lb max.

Conforme Con:

ASTM	F887
OSH	1926.502 y 1910.66
A	Z359.13-2013
ANSI	

