

8256LTY3

Línea de vida blanda con absorción de energía FT Basic® de 6', doble pata con conectores de acero

Características :

- La cuerda de seguridad estilo mochila tradicional cuenta con un amortiguador de energía externo suave y exible
- Combina funcionalidad económica con calidad de cumplimiento.
- Correas para las piernas de poliéster resistente a los rayos UV y cubierta absorbente de energía.
- Incluye mosquetón de aleación de acero para jación del arnés y ganchos de barra de refuerzo para conexiones de anclaje.
- El diseño de doble pierna facilita el amarre al 100%
- Los ganchos para barras de refuerzo cuentan con puertas con capacidad de carga transversal
- Cumple con ANSI Z359.13-2013



Especificaciones De Material

Webbing	Polyester; 5,000 lb min. static strength
Energy Absorber	Polyester tear-away
Connectors	Plated alloy steel; 5,000 lb min. static strength with 3,600 lb gate strength

Especificaciones De Rendimiento

Static Strength	5,000 lb min.
ANSI Lanyard Class	6' free fall
Max. Arrest Distance	48"
Avg. Arrest Force	900 lb
Max. Arrest Force	1,800 lb
ANSI User Capacity	130 to 310 lb max.
OSHA User Capacity	130 to 310 lb max.

Conforme Con:

OSH	1926.502 y 1910.66
A	Z359.13-2013

ANSI

