



SS1 SS112



Detalles

Material	Policarbonato, Nylon
Tinte/Color	Gris
Recubrimiento	Duramass® Anti rayaduras
Material de montura	Nylon
Color del marco	Negro
Tipo de templo	Espátula
Material de templo	Nylon
Color de templo	Negro
Puente nasal	Policarbonato
VLT %	13
Rayos Ultravioleta 0-385 nm	99%
Rayos visible 400-700 nm	0.88
Rayos Infrarojo 780-2000 nm	0.22
ISO 12312-1 Azul Claro	89%



Empaque

Empaque final:
Empaque interior: 12 Docenas
Empaquetado en Dispensador interno
Caja con 144 Piezas

Peso por caja: 15.92 Lbs
Dimensiones: 33 x 57 x 36 cm
Elaborado en: Taiwán



Aplicaciones

Automotriz

Construcción

Carpintería
Elevación de marcos

Ambiental

Forestación y Reforestación
Manipulación de flora

Forestación y Reforestación
Manipulación de fauna



Certificaciones

ANSI Z87+	1 2020 - Estándares de Alto Impacto.
CAN/CSA Z94.3	Gafas de seguridad certificadas para protección y uso en Canadá.
CE EN 166	Protección individual ocular.
89%	ISO 12312

Templos de espátula con ajuste extensible

La serie SS1 presenta una lente de policarbonato de una pieza y un elegante diseño envolvente que ofrece al usuario una amplia área de protección. Los protectores laterales integrales ofrecen protección contra las partículas que ingresan a las gafas desde los lados. El SS1 proporciona un ángulo amplio excepcional de visión sin restricciones que le permite evaluar de forma segura su entorno. El puente nasal moldeado se adapta cómodamente a una amplia variedad de caras.

Tintes Disponibles

ITEM	Tinte	Recubrimiento rayaduras	Resistencia a	VLT %	Color de montura	Color de templo
SS010	Clar	Sin recubrimiento		90	Negro	Negro
SS110	o	Duramass® Anti	✓	90	Negro	Negro
SS110AF	Clar	Rayaduras Duramass®	✓	90	Negro	Negro
SS112	o	Anti Empaño Duramass®	✓	13	Negro	Negro
SS120	Gris	Anti rayaduras Duramass®	✓	90	Azul	Azul
SS130	Clar	Anti rayaduras Duramass®	✓	90	Azul	Azul
	o					
	Clar					
	o					

La información proporcionada en esta hoja es un panorama general del producto con base a sus características generales, contiene información actualizada a la fecha de su publicación. La información contenida está desarrollada como una guía del producto y no debe ser considerado como una garantía o especificación de calidad. MCR Safety recomienda realizarla evaluación de los riesgos en el área de trabajo con su jefe de seguridad, así como la identificación del equipo de protección personal que requiere su actividad. No realizar dichas evaluaciones o el uso inadecuado del producto puede ocasionar lesiones y/o accidentes.

MCR Safety Latinoamérica
Av del sauce 1600, La Angostura
San Luis Potosí, S.L.P 78117 México



www.mcrcsafety.com.mx
@MCRSafetylatinoamerica
(+52) 444 102 5579

